AA
Auction Admin
Sales @ Harvest Park Auctions



Kubota M5-112

EUR € Price on Request

Details

Kategorie: Agriculture machinery
Unterkategorie: Tractors
Hersteller: Kubota
Modell: M5-112
Seriennummer: KBTMGEDCLM8M70955
Baujahr: 2022
Zustand: Used
Standort: Emsbueren, Germany

Beschreibung

Kubota M5-112

Bauhjahr 2022

994 Betriebsstunden

Stoll Frontlader Solid 38-20

Klimaanlage / AC

3.769 cm3 4-Zylinder KUBOTA-Turbodieselmotor mit 4-Ventiltechnik, Common-Rail-Direkt Common-Rail-Direkteinspritzung, Oxidationskatalysator, Dieselpartikelfilter, SCR-Katalysator, externe wassergekühlte Abgasrückführung

Drehzahlüberwachung, 2 programmierbare Drehzahlspeicher Motorleistung nach UNECE-R120 M5112: 84 kW (113 PS) Emissionsstufe V nach UNECE - R120, Kraftstofftank 105 l, AdBlue Tank 12 l, Lichtmaschine 150 A

Getriebe: 36/36 Kubota-Synchrongetriebe 40 km/h-Eco mit elektrohydraulischer Wendeschaltung

Reversierhebel links am Lenkrad, nasse Lamellenkupplung

Hauptschaltgetriebe (6 Gänge) vollsynchronisiert 3 Gruppen inkl. Kriechgang (min.0,4 km/h bei Nenndrehzahl) 2-fach Lastschaltung (Hi-Lo)

Geschwindigkeiten sind bereifungsabhängig

Allrad:elektrohydraulische Allradzuschaltung, Selbstsperrdifferential in der Vorderachse,

elektrohydraulisch schaltbare Differentialsperre in der Hinterachse

Komfort:ınstrumententafel mit LCD-Anzeige für km/h, Zapfwellendrehzahl, Betriebsstunden und

kraftstoffverbrauch, Kraftstoff + AdBlue Füllstandsanzeige

automatische Blinkerrückstellung, Lenkradneigungsverstellung

Kabine:Ultra-Grand-Cab II mit Panoramadach für Frontladerarbeiten / Klimaanlage

luftgefederter Fahrersitz (Grammer MSG 95) mit automatischer Gewichtseinstellung

Scheibenwischer mit Intervall und Waschanlage

Arbeitsscheinwerfer LED jeweils 2 vorne und hinten,

rahmenlose Türen, ausstellbare Seiten- und Heckscheibe

Zapfwelle:540/540E U/min umschaltbar, (Option) 540/1.000 U/min, unabhängige elektrohydraulisch schaltbare

Lamellenkupplung mit Bremse, stationärer Zapfwellenbetrieb

Hydraulik: Mechanische Hubwerksregelung (Oberlenker) mit Zugkraft-, Lage- und Mischregelung

Steuergeräte Serie: 1 x SCD und 1 x FD (3. Steuergerät optional)

offenes Hydrauliksystem (OC)

Hydraulikpumpe I (Lenkung/Getriebesteuerung): 25,2 l/min

Hydraulikpumpe II (Arbeitshydraulik): 64 l/min

Gesamtförderleistung: 89 Liter/min; Hydraulikdruck: 191 bar

Kraftheber:3-Punkt-Aufhängung Kategorie II, Unterlenkerfanghaken,

teleskopierbare Seitenstabilisatoren, Hubkraft am Unterlenkerende 4.100 kg

W26TS01730 höhenverstellbarer Anhängebock Standard

W26TS01171 Automatik Zugmaul mit 38 mm Bolzen

W20TS01914 externe Hubwerksbetätigung

W20TK02014 Frontgewichtsträger

3B79497500 Beifahrersitz

W36TK00040 Radio Bluetooth Pioneer DAB ohne CD-Laufwerk

W26TS02090 Frontkotflügel 380 mm

W26TS01732 Kotflügelverbreiterung

COMB008-KL_FIX 360/70R24 480/70R34 Kleber Festfelgen

Solid 38-20 P Einhebelsteuergerät

3. Funktion, Comfort Drive,

passend zum Kubota M 5

German Registration / Deutsche Zulassungsdokumente

2026 Bereitgestellt von Harvest Park GmbH®